

DB 3502

福建省厦门市地方标准

DB 3502/T XXXX—2023

国际贸易“单一窗口”数据开放服务 第3部分：报关服务接口规范

Open data services for international trade Single Window—
Part 3: Interface specification of customs clearance services

草案版次选择

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2023 – XX – XX 发布

2023 – XX – XX 实施

厦门市市场监督管理局 发布

目 次

前 言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 基本要求 1

6 数据对接方式 2

7 服务接口设计基本规定 2

8 业务服务接口 4

附 录 A （资料性） 示例 40

附 录 B （资料性） 通关字典..... 57

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB3502/T XXX《国际贸易“单一窗口”数据开放服务》的第3部分。DB3502/T XXX—2023已经发布了以下部分：

- 第1部分：总体技术要求；
- 第2部分：报关业务数据元规范；
- 第3部分：报关业务服务接口规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引 言

国际贸易“单一窗口”数据开放服务平台的建设，可以充分发掘数据资产价值，提升厦门“单一窗口”创新服务效率，优化厦门市营商环境，积极服务“单一窗口”相关企业。DB3502/T XXX—2022旨在确立数据开放平台总体架构、技术架构、开放过程等的技术标准，为数据开放平台的建设提供基础规范，拟由十七个部分组成。

- 第1部分：总体技术要求；
- 第2部分：报关业务元数据标准规范；
- 第3部分：报关业务服务接口规范；
- 第4部分：运输工具元数据标准规范；
- 第5部分：运输工具服务接口规范；
- 第6部分：舱单业务元数据标准规范；
- 第7部分：舱单业务服务接口规范；
- 第8部分：跨境电商元数据标准规范；
- 第9部分：跨境电商服务接口规范；
- 第10部分：快件业务元数据标准规范；
- 第11部分：快递件务服务接口规范；
- 第12部分：保税业务元数据标准规范；
- 第13部分：保税业务服务接口规范；
- 第14部分：服务目录标准规范；
- 第15部分：安全管理标准规范；
- 第16部分：数据服务流程标准规范；
- 第17部分：运维服务标准规范。

国际贸易"单一窗口"数据开放服务

第3部分：报关服务接口规范

1 范围

本文件规定了“单一窗口”数据开放平台提供的数据开放服务接口规范。
本文件适用于厦门自贸区企业业务系统调用开放的服务接口进行进出口报关申报。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36597—2018 建立国际贸易单一窗口指南

DB3502/T XXX 国际贸易“单一窗口”数据开放服务 第1部分：总体技术要求

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AES：高级加密标准（Advanced Encryption Standard）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

CA：证书认证机构（Certificate Authority）

HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）

HTTPS：超文本传输安全协议（Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer）

JSON：JavaScript对象标记（JavaScript Object Notation）

SM2：椭圆曲线公钥密码算法

SM3：杂凑算法（摘要算法、哈希算法）

5 基本要求

单一窗口数据开放平台的接口应满足以下基本要求：

- 实用性：能与不同企业报关进行业务对接、完成数据交换；
- 安全性：数据交换过程中保护国家秘密、商业秘密和个人隐私；
- 时效性：能实时完成数据交换。

6 数据对接方式

数据对接方式包括：

- 专线+HTTPS；
- HTTPS+CA证书。

7 服务接口设计基本规定

7.1 服务接口命名规定

服务接口的名称应采用厦门“单一窗口”**业务的中文描述**进行命名。服务接口业务描述为服务接口所属领域以及业务含义描述。

7.2 服务接口编码规定

服务接口编码结构如图1所示，其中：

- 服务版本：默认**版本为V1**，新版本则**为V2**，依次类推；
- 业务分类：根据服务划分的类别**以英文字母进行命名**，保证每个业务分类唯一；
- 业务服务名称：数字和字母组成的文本，保证服务接口提供方内唯一。

Https://{域名}/api/v1/{bizName}/{service}

 └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘

 服务版本 业务分类 业务服务名称

图1 服务接口编码结构

示例：`https://{域名}/api/v1/dataQuery/HSCIQController`

7.3 接口通讯协议规定

传输协议应使用HTTP1.0/1.1标准或者HTTPS标准两种方式。采用HTTPS协议时，服务方应提供接口调用需要的数字证书文件，证书文件应为“单一窗口”数据开放平台统一颁发的数字证书，不应使用自签名证书。

7.4 上下行服务接口说明

企业需要上报到数据开放平台的数据，调用数据开放平台相关的上行服务接口；数据开放平台需要提供给各企业的数据，由企业从下行服务接口中调用相应的查询接口获取。其中，上行服务接口以数据开放平台作为数据接收方对应的接口，下行服务接口以数据开放平台作为数据提供方对应的接口。

7.5 接口技术类型

服务接口技术类型采用REST接口，使用**GET**或POST方法，返回报文数据格式为JSON格式。

7.6 交换数据类型

数据类型说明见**第2部分4 数据元表示方法**。

7.7 服务接口安全要求

服务接口安全采用签名设计方式实现，加密算法采用国密SM2、SM3等算法进行加密。

7.8 请求参数数据结构

请求头参数数据结构见表1。请求参数数据结构见表2，示例见附录A.1。

表1 请求头参数数据结构

代码名称	类型	是否必填	描述	示例值
ContentType	json	是	内容类型为 JSON，编码类型为 UTF-8	application/json;charset=utf-8
ServiceVersion	a..5	是	调用的接口版本	1.0
Token	a..256	是	通过 token 服务获取 token	—

表2 请求参数数据结构

代码名称	类型	是否必填	描述	示例值
ClientID	a..10	是	数据服务调用者身份标识	—
EntType	a2	是	数据服务调用者类型	01
EntAccessTime	DateTime	是	数据服务调用时间	—
Signature	a..500	否	数据服务调用者身份标识、服务标识、签名密钥由“单一窗口”数据开放平台向企业下发。参数签名信息的生成需要使用签名密钥计算，计算的方式为使用签名密钥对请求者身份标识、服务调用时间进行 MD5 加密获得	—
EncryptName	a..10	否	对称加密算法，支持：AES256、SM4，需要加密时填写。	—
EncryptKey	a..512	否	对称密钥	—
IcCardNo	a32	否	IC 卡卡号，需要业务签名的接口必须填写业务的 IC 卡卡号	—
Format	a..40	否	业务节点的数据类型：默认 JSON	—
MessageId	a..44	是	报文唯一标识，命名规范：EntID+yyyy-MM-ddHHmmss+4 位自定义流水号	—
AccountName	a..33	是	实际业务方单一窗口登录账号	—
ParamData	json	是	请求参数 json 字符串	—

7.9 响应数据结构

响应数据结构见表3，示例见附录A.2。

表3 响应数据结构

代码名称	类型	是否必填	描述	示例值
ClientID	a..10	是	返回代码	—
RetTime	DateTime	是	返回时间	—
RetData	Json	是	返回数据	—

代码名称	类型	是否必填	描述	示例值
RetMsg	a..500	是	返回消息	—
Signature	a..50	否	数据服务调用者身份标识、服务标识、签名密钥由“单一窗口”数据开放平台向企业下发。参数签名信息的生成需要使用签名密钥计算，计算的方式为使用签名密钥对请求者身份标识、服务调用时间进行 MD5 加密获得	—
EncryptName	a..10	否	对称加密算法，支持：AES256、SM4，需要加密时填写	—
EncryptKey	a..512	否	对称密钥	—

7.10 数据结构扩展字段定义

扩展字段（“FieldExtend”）内容通过JSON文本进行定义，基础数据结构扩展字段定义见表4，示例见附录A.3。

注：请求参数和返回结果由于自贸区业务存在持续改进，本文件仅定义基础数据结构。

表4 扩展字段定义

代码名称	类型	是否必填	描述	说明
ClientID	a..255	是	字段编码	—
Fieldname	a..255	是	字段名称	—
fieldLength	n..5	否	字段长度	—
fieldType	a..50	是	字段类型	—
fieldRequired	a1	否	字段是否必填	—
fieldValue	a..500	否	字段值	—

8 业务服务接口

8.1 业务流程描述

货主报关流程见图2。报关行报关流程见图3。




图2 货主/货代报关流程




图3 报关行报关流程

8.2 下行服务接口

8.2.1 开放平台认证服务

数据开放平台采用Token认证，通过Token认证通用请求。请求方式为POST，请求参数说明见表5，返回结果说明见表6，示例见附录A.4.1.1，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/auth/tokens

表5 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ClientID	客户端 ID	a..255	是	—
2	ClientSecret	客户端密码	a..256	是	—

表6 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RetCode	返回代码	a3	是	—
2	RetTime	返回时间	DateTime	是	—
3	UserId	用户 ID	a.255	是	—
4	UserToken	用户 Token	a..255	是	用户 Token，计算的方式为使用签名秘钥对请求者身份标识、服务调用时间进行 MD5 加密获得。
5	ExpireTime	Token 过期时间	n..255	是	—

8.2.2 通关参数查询

企业通过服务接口获得通关相关的参数数据。企业输入查询参数、字典名称。接口接收企业查询通过参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回该数据字典结果包；如不成功则返回原因。请求方式为POST，详细请求参数见表7，返回结果说明见表8，示例见附录A.4.1.2，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/dictype/DicController

表7 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	DicName	字典名称	a..255	是	示例: Dic_type_001，通关字典见附录 B
2	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
3	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—
注：请求参数存放请求令牌信息和字典参数名称，所有字段都必须有，“是否必填”指字段内容是否必填，非必填字段可以为空。					

表8 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	DicItemCode	字典项代码	a..255	是	—
2	DicName	字典名称	a..255	是	—
3	DicItemName	字典项名称	a...255	是	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
4	DicItemShortName	字典项简称	a..255	否	—
5	DicItemExtField	扩展字段	a..500	否	—
6	DicItemExtName	扩展字段名称	a..500	否	—
7	DicItemExtField2	扩展字段 2	a..500	否	—
8	DicItemExtName2	扩展字段 2 名称	a..500	否	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3 报关数据查询

8.2.3.1 检验检疫编码查询

企业通过服务接口获得进出口商品的检验检疫编码。企业输入商品编码或名称查询检验检疫编码。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回该类商品的检验检疫编码；如不成功则返回原因。请求方式为POST，详细请求参数见表9，返回结果说明见表10，示例见附录A.4.1.3.1，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/dataQuery/HSCIQController

表9 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTS	商品编码	a10	是	—
2	GName	商品名称	a..512	否	—
3	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表10 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTS	商品编码	a10	否	—
2	GName	商品名称	a..512	否	—
3	CIQCode	检验检疫编码	an..20	是	—
4	CIQName	检验检疫名称	a..50	是	—
5	CIQType	检验检疫类型	a..50	否	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.2 舱单通关状态查询

企业使用该服务接口查询进出口舱单通关状态信息。支持输入进口/出口，提运单号、集装箱号、报关单号、运输工具、航班航次号等查询条件调用服务接口进行查询，如果失败，返回失败原因，如果成功，则返回运输工具、舱单、报关单、物流状态等信息。请求方式为POST，详细请求参数见表11，返回结果说明见表12，示例见附录A.4.1.3.2，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
 - 接口地址: https://{域名}/api/v1/dataQuery/BillStatusController
- 注：该接口来源于舱单通关业务的服务接口规范，此处被报关业务服务所引用。

表11 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	BillNo	提运单号	a..32	否	—
2	IEFlag	进出口标志	a1	否	—
3	TrafNo	运输工具代码	a..32	否	—
4	ContaNo	集装箱号	a..32	否	—
5	RepNo	报关单号	n18	是	—
6	VoyNo	航次号	a..32	否	—
7	UserToken	用户Token	a..255	是	—
8	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表12 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TradeCoScc	境内收发货人代码	a..10	是	—
2	AgentCode	报关申报单位代码	a...18	是	—
3	AgentName	报关申报单位名称	a...70	是	—
4	AgentScc	报关申报单位社会信用代码	a...18	否	—
5	CustomMaster	申报地海关代码	an..14	是	—
6	BillNo	提运单号	a..32	否	—
7	IEDate	进口日期（进口）/出口日期（出口）	date	否	—
8	TrafMode	运输方式代码（海关）	a1	是	—
9	TrafName	运输工具名称	a..50	否	—
10	VoyNo	航次号	a..32	否	航次号/运输工具号码
11	ManualNo	备案号	a..12	否	—
12	DeclTrnRel	报关/转关关系标志	a1	是	报关单单据类型： 0：一般报关单 1：转关提前报关单 2：备案清单 3：转关提前备案清单
13	TradeName	境内收发货人名称（中文）	a..70	是	—
14	IEFlag	进出口标识（海关）	a1	是	进出口标识（海关）： I：进口 E：出口
15	PassStatus	通关状态	a2	否	—
16	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.3 进出口税率查询

企业使用该服务接口查询进出口税率信息。支持输入税号、商品名称调用接口进行查询，如果失败，返回失败原因，如果成功，则返回进出口税率信息。请求方式为POST，详细请求参数见表13，返回结果说明见表14，示例见附录A.4.1.3.3，其中：

——Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
——接口地址: https://{域名}/api/v1/dataQuery/TaxController

表13 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTS	商品编码	n10	是	—
2	TaxNo	税号	a..10	否	—
3	GName	商品名称	a..255	否	—
4	UserToken	用户Token	a..255	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表14 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TaxNo	税号	a..10	是	—
2	GName	商品名称	a...255	否	—
3	EtaxRate	进口最惠国税率	n..12,2	是	—
4	EtaxCurrRate	进口普通税率	n..12,2	是	—
5	EtaxTempRate	进口暂定税率	n..12,2	否	—
6	ItaxRate	出口税率	n..12,2	否	—
7	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.4 第一二计量单位查询

企业使用该服务接口查询进出口商品第一二计量单位信息。输入商品名称、商品HS编码、许可证代码，调用服务接口，查询进出口商品第一计量单位、第二计量单位，如果失败，返回失败原因，如果成功，则返回进出口商品第一二单位信息。请求方式为POST，请求参数说明见表15，返回结果说明见表16，示例见附录A.4.1.3.4，其中：

——Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
——接口地址: https://{域名}/api/v1/report/UnitController

表15 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTS	商品编码	an10	是	—
2	GName	商品名称	an..512	否	—
3	LicenceNo	许可证编号	a..20	否	—
4	UserToken	用户Token	a..255	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表16 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTs	商品编码	a10	是	—
2	GName	商品名称	a..512	是	—
3	LicenceNo	许可证编号	a..20	是	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
4	FirstUnit	第一计量单位	a3	是	—
5	FirstUnitCN	第一计量单位名称	a..50	是	—
6	SecondUnit	第二计量单位	a3	是	—
7	SecondUnitCN	第二计量单位名称	a..50	是	—
8	GModel	商品规格、型号	a..255	是	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.5 进出口商品查询

企业使用该服务接口查询进出口商品信息。输入商品分类、商品HS编码、许可证代码，调用服务接口，查询进出口商品，如果失败，返回失败原因，如果成功，则返回进出口商品信息。请求方式为POST，请求参数说明见表17，返回结果说明见表18，示例见附录A.4.1.3.5，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/report/HSGoodsController

表17 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	GName	商品名称	an..512	是	—
2	CodeTs	商品编码	a10	是	—
3	LicenceNo	许可证编号	a..20	否	—
4	UserToken	用户Token	a..255	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表18 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CodeTs	商品编码	a10	是	—
2	GName	商品名称	a..512	是	—
3	LicenceNo	许可证编号	a..20	是	—
4	FirstUnit	第一计量单位	a3	是	—
5	FirstUnitCN	第一计量单位名称	a..50	是	—
6	SecondUnit	第二计量单位	a3	是	—
7	SecondUnitCN	第二计量单位名称	a..50	是	—
8	GType	商品分类	a3	是	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.6 报关单状态查询

企业通过服务接口实时查询本企业报关单状态结果信息。企业用户输入报关单号，查询本企业的报关单状态结果。输入报关单号和本企业统一社会信用代码或海关编码，申报单位统一社会信用代码或海关编码，可以查询报关单状态信息。如果查询成功，则返回报关单状态结果。请求方式为POST，请求参数说明见表19，返回结果说明见表20，示例见附录A.4.1.3.6，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/report/RepStatusController

表19 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RepNo	报关单号	n18	是	—
2	TradeCode	报关企业代码	a..18	是	—
3	AgentCode	申报企业代码	a..18	否	—
4	Token	通过 token 服务 获取 token	a..256	是	示例: Ivj6eZRx40+MTx2ZvnG8nA
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—
注：请求参数存放请求令牌信息和请求参数信息，所有字段都必须有，“是否必填”指字段内容是否必填，非必填字段可以为空。					

表20 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	statusCode	状态编码	a1	是	—
2	StatusName	状态名称	a..50	是	—
3	StatusDesc	状态描述	a..512	是	—
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.7 报关单明细查询

企业通过服务接口实时查询本企业一段时间周期内报关单结果信息。企业用户输入报关单号，企业统一社会信用代码或海关注册码，收发货人代码、报关时间段开始时间和结束时间，查询本企业报关单信息。请求方式为POST，请求参数说明见表21，返回结果说明见表22~40，示例见附录A.4.1.3.7，其中：

——Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8

——接口地址: https://{域名}/api/v1/report/RepController

表21 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RepNo	报关单号	n18	否	—
2	TradeCode	报关企业 ID	a..18	是	—
3	RepTradeCode	申报企业 ID	a..18	否	—
4	Token	通过 token 服务 获取 token	a..256	是	示例: Ivj6eZRx40+MTx2ZvnG8nA
5	TradeCoScc	境内收发货人代 码	a..10	否	—
6	RepStartTime	报关开始时间	Date	是	—
7	RepEndTime	报关结束时间	Date	是	—
8	BillNo	提运单号	a..32	否	—
9	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
10	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表22 进口/出口报关单表头

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	TradeCoScc	境内收发货人代码	a..10	是	—
3	RcvgdTradeScc	境内收发货人社会信用代码	a..18	是	—
4	AgentCode	报关申报单位代码	a..10	是	—
5	AgentName	报关申报单位名称	a..70	是	—
6	AgentScc	报关申报单位社会信用代码	a..18	否	—
7	OwnerCode	消费使用单位（进口）/生产销售单位（出口）代码	a..18	是	—
8	OwnerName	消费使用单位（进口）/生产销售单位（出口）名称	a..70	是	—
9	OwnerCodeScc	消费使用单位（进口）/生产销售单位（出口）社会信用代码	a..18	是	—
10	CoOwner	企业性质代码	a1	否	—
11	CustomMaster	申报地海关代码	a..1	是	—
12	BillNo	提运单号	a..32	否	—
13	IEDate	进口日期（进口）/出口日期（出口）	date	否	—
14	DistinatePort	经停港（进口）/指运港（出口）	a..6	是	—
15	TrafMode	运输方式代码（海关）	a1	是	—
16	TrafName	运输工具名称	a..50	否	—
17	VoyNo	航次号	a..32	否	航次号/运输工具号码
18	TradeAreaCode	贸易国（地区）代码（海关）	a..3	是	—
19	TradeCountry	启运国（地区）/运抵国（地区）（海关）	a..3	是	—
20	IEPort	进出境关别代码	a..6	是	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
21	ContrNo	合同协议号（海关）	a..32	否	—
22	TradeMode	监管方式	a..4	是	—
23	CutMode	征免性质代码	a..3	否	—
24	ManualNo	备案号	a..12	否	—
25	LicenseNo	许可证号	a..20	否	—
26	WrapType	包装种类	a..2	是	—
27	PackNo	件数	an..9	是	—
28	grossWet	报关毛重	n..19,5	是	—
29	NetWt	净重	n..19,5	是	—
30	TransMode	成交方式代码	a1	是	—
31	RelId	关联报关单号	n18	否	—
32	RelmanNo	关联备案号	a..12	否	—
33	BonNo	监管仓号	a..32	否	—
34	CusFie	货场代码	a..255	否	—
35	FeeCurr	运费币制	a..3	否	—
36	FeeMark	运费标记	a1	否	运费标记： 1：率 2：单价 3：总价
37	FeeRate	运费 / 率	n..16,4	否	—
38	OtherCurr	杂费币制	a..3	否	—
39	OtherMark	杂费标记	a1	否	杂费标志： 1：率 2：单价 3：总价
40	OtherRate	杂费 / 率	n..16,4	否	杂费 / 率
41	InsurCurr	保险费币制	a..3	否	保险费币制
42	InsurMark	保险费标记	a1	否	保险费标记：'1' 率；'3' 总价
43	InsurRate	保险费 / 率	n..16,4	否	保险费 / 率
44	DeclTrnRel	报关/转关关系标志	a1	是	报关单单据类型： 0：一般报关单 1：转关提前报关单 2：备案清单 3：转关提前备案清单
45	InRatio	内销比率	an..2	否	—
46	ApprNo	批准文号	a..32	否	—
47	PreEntryId	预录入编号	a..18	否	报关预录入编号：采用全国自动赋号的，不用录入；未采用的，需要手工录入编号。

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
48	PromiseItems	承诺事项	a..32	否	操作数据： 1：勾选 0：未选 第一位：特殊关系确认 第二位：价格影响确认 第三位：支付特许权使用费确认
49	NoteS	备注	a..255	否	—
50	TradeName	境内收发货人名称（中文）	a..70	是	—
51	IEFlag	进出口标识（海关）	a1	是	进出口标识（海关）： I：进口 E：出口
52	BillType	备案清单类型	a1	是	备案清单类型： 1：一般备案清单 2：先进区、后报关 3：集报备案清单 4：两单一审备案清单
53	CusRemark	报关单类型标记	a..64	是	报关单类型标记： 0 或空：否 1：是 第一位：自报自缴 第二位：汇总征税 第三位：公路舱单跨境快速通关 第四位：水运中转 第五位：两单一审 第六位：担保放行 第七位：出口二次转关 第八位：多式联运
54	CopNo	企业内部编号	a..40	是	—
55	DecBpId	报关员编号	a..10	是	—
56	DecBpNo	报关员联系方式	a..13	否	—
57	MarkNo	标记唛码	a..400	否	—
58	DespPortCode	启运港代码	a..8	是	—
59	EntyPortCode	入境口岸代码/离境口岸代码	a..8	是	—
60	GoodsPlace	货物存放地点	a..100	是	—
61	BLNo	B/L 号	a..50	否	—
62	InspOrgCode	口岸检验检疫机关	a..10	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
63	SpecDeclFlag	特种业务标识	a..10	否	特种业务标识： 0：未勾选 1：勾选 第一位：国际赛事 第二位：特殊进出军工物资 第三位：国际援助物资 第四位：国际会议 第五位：直通放行 第六位：外交礼遇 第七位：转关
64	PurpOrgCode	目的地检验检疫机关	a..10	否	—
65	DespDate	启运日期	date	否	—
66	CmplDschrDt	卸毕日期	date	否	—
67	CorrelationReasonFlag	关联理由	a..2	否	—
68	VsaOrgCode	领证机关	a..10	否	—
69	OrigBoxFlag	原集装箱标识	a1	否	入境原集装箱装载直接到目的机构： 1：是 0：否
70	DeclareName	申报人员姓名	a..10	是	—
71	OrgCode	检验检疫受理机关	a..10	是	—
72	DomesticConsigneeEname	境内收发货人名称（外文）	a..400	否	—
73	OverseasConsignorAddr	境外发货人地址	a..500	否	—
74	OverseasConsignorCname	境外发货人名称（中文）	a..255	否	—
75	OverseasConsignorCode	境外收发货人代码	a..50	否	—
76	OverseasConsignorEname	境外收发货人名称（外文）	a..400	是	—
77	CorrelationNo	关联号码	a..500	否	—
78	OwnerCiqCode	消费使用/生产销售单位检验检疫编码	a..10	否	—
79	DeclCiqCode	申报单位检验检疫编码	a..10	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
80	IsCopPromise	是否勾选企业承诺	a1	否	如勾选需要企业资质中增加证明或声明材料
81	TradeCiqCode	境内收发货人检验检疫编码	a..10	否	—
82	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表23 进口/出口报关单表体

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ClassMark	归类标志	a1	否	—
2	CodeTS	商品编号	a..10	是	—
3	ContrItem	备案序号	an..19	否	程序控制 9 位
4	DeclPrice	申报单价	n..19,5	是	海关精度 z(15).z(4)
5	DeclTotal	申报总价	n..19,5	是	海关精度 z(17).z(2)
6	DutyMode	征免方式	a1	是	—
7	ExgNo	货号	a..30	否	—
8	ExgVersion	版本号	an..8	否	—
9	Factor	申报计量单位与法定单位比例因子	n..11,3	否	—
10	FirstUnit	第一计量单位（法定单位）	a..3	是	—
11	FirstQty	第一法定数量	n..19,5	是	—
12	GUnit	成交计量单位	a..3	是	—
13	GModel	商品规格、型号	a..255	是	海关精度 50
14	GName	商品名称	a..255	是	海关精度 50
15	GNo	商品序号	an..19	是	海关精度 9
16	GQty	成交数量	n..19,5	是	—
17	OriginCountry	原产国	a..3	是	对于出口报关单，表体的 originalCountry 需要填目的国，destinationCountry 填的是原产国。对于进口报关单，表体的 originalCountry 需要填原产国，destinationCountry 填的是目的国。
18	SecondUnit	第二计量单位	a..3	否	—
19	SecondQty	第二法定数量	n..19,5	是	—
20	TradeCurr	成交币制	a..3	是	—
21	UseTo	用途/生产厂家	a..2	否	—
22	WorkUsd	工缴费	n..19,4	否	海关精度 z(17).z(2)
23	DestinationCountry	最终目的国（地区）	a..3	是	对于出口报关单，表体的 originalCountry 需要填目的

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
					国，destinationCountry 填的是原产国。对于进口报关单，表体的 originalCountry 需要填原产国，destinationCountry 填的是目的国。
24	CIQCode	检验检疫编码	a..20	否	—
25	DeclGoodsEname	商品英文名称	a..100	否	—
26	OrigPlaceCode	原产地区代码	a..50	否	原产国内的生产区域，如州、省等
27	Purpose	用途代码	a..1	否	—
28	ProdValidDt	产品有效期	a..20	否	质量保障的截止日期。 格式：yyyy-MM-dd
29	ProdQgp	产品保质期	a..20	否	—
30	GoodsAttr	货物属性代码	a..20	否	—
31	Stuff	成份/原料/组份	a..400	否	—
32	Unicode	UN 编码	a..20	否	—
33	DangName	危险货物名称	a..80	否	—
34	DangPackType	危包类别	a..1	否	—
35	DangPackSpec	危包规格	a..24	否	—
36	EngManEntCnm	境外生产企业名称	a..100	否	—
37	NoDangFlag	非危险化学品	a1	否	—
38	DestCode	目的地代码	a..8	否	—
39	GoodsSpec	检验检疫货物规格	a..2000	否	—
40	GoodsModel	货物型号	a..2000	否	—
41	GoodsBrand	货物品牌	a..2000	否	—
42	ProduceDate	生产日期	Date	否	货物的生产日期或者生产批号 格式：yyyy-MM-dd, 多个日期用英文半角分号分隔。
43	ProdBatchNo	生产批号	a..2000	否	—
44	DistrictCode	境内目的地/境内货源地	a..5	是	进口指境内目的地，出口指境内货源地
45	CiqName	检验检疫名称	a..50	否	CIQ 代码对应的商品描述
46	MnufctrRegno	生产单位注册号	a..20	否	出口独有
47	MnufctrRegName	生产单位名称	a..150	否	出口独有
48	RcepOrigPlaceCode	优惠贸易协定项下原产地	a..3	否	—
49	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表24 报关单集装箱

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ContaNo	集装箱号	a..32	是	—
2	ContainerMd	集装箱规格	a..32	是	—
3	GoodsNo	商品项号	a..255	是	商品项号用半角逗号分隔，如：1,3
4	LclFlag	拼箱标识	a1	否	—
5	GoodsContaWt	箱货重量	n..19,5	否	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表25 随附单证

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	FormSeqNo	随附单证序号	an..10	是	—
3	AcmpFormCode	随附单证代码	a1	是	—
4	AcmpFormNo	随附单证编号	a..32	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表26 报关单随附单据关系

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	AttSeqNo	随附单据信息序号	an..10	是	—
3	AttTypeCode	随附单据类别代码	a..8	是	具体代码详见：总署网站随附单据代码参数表
4	AttFmtTypeCode	随附单据格式类型代码	a..2	是	随附单据格式类型代码： S：结构化数据 US：非结构化数据
5	AttEdocNo	随附单据编号	a..17	是	1. 随附单据类别为 10000001 时，随附单据代码为 17 位； 2. 除以 1 开头开头的随附单据类别的随附单据，该字段填写文件名，长度最大 14 位，且一个平台内保证唯一； 3. 其余随附单据类别，最大不能超过 17 位
6	OpNote	操作说明（重传原因）	a..255	否	—
7	EntOrigFileName	企业原始文件名称	a..500	否	—
8	BizTypeCode	申报业务类型	a..8	是	随附单据的申报业务类型： DECEDOC：报关单 DECMOD：修撤单

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
9	UploadOpTypeCode	上传操作类型	a..2	是	随附单据上传操作类型： F：首次上传 S：补传 R：重传
10	CertNo	单据证书编号	a..50	否	除 0 和 1 开头的随附单据类别代码，支持同时上传文件和填写随附单据编号，填写的随附单据编号保存在此字段中。
11	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表27 报关单其他包装

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	WrapType	包装种类	a..2	是	—
3	PackQty	包装件数	n..19,5	是	—
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表28 原产地对应关系

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	FormSeqNo	随附单证序号	an..10	是	—
3	EcoRelSeqNo	原产地对应关系序号	an..10	是	—
4	IEFlag	进出口标识(海关)	a1	是	—
5	CertType	单证类型	a..3	是	—
6	CertNO	原产证书编号	a..64	是	—
7	GoodsNo	货物序号	an..10	是	—
8	EcoGNo	对应原产地货物项号	an..19	是	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表29 报关单商品许可证信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	GoodsNo	货物序号	an..10	是	—
3	GoodsLimitSeqNo	许可证信息序号	an..10	是	—
4	LicenceNo	许可证编号	a..20	是	—
5	LicTypeCode	许可证类别代码	a..5	是	—
6	LicTypeName	许可证类别名称	a..50	否	—
7	LicWrtofDetailNo	许可证核销明细序号	a..2	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
8	LicWrtofQty	许可证核销数量	n..19,5	否	—
9	LicWrtofQtyUnit	许可证核销数量单位	a..3	否	—
10	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表30 报关单商品许可证 VIN 信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	GoodsNo	货物序号	an..10	是	—
3	GoodsLimitSeqNo	许可证信息序号	an..10	是	—
4	GoodsLimitVinSeqNo	许可证 VIN 信息序号	an..10	是	—
5	LicenceNo	许可证编号	a..20	是	—
6	LicTypeCode	许可证类别代码	a..5	是	—
7	VinNo	VIN 序号	a..100	否	—
8	BillLadDate	提/运单日期	DATE	否	格式: yyyy-mm-ddhh-mm-ss
9	QualityQgp	质量保质期	a..100	否	—
10	MotorNo	发动机号或电机号	a..100	否	—
11	VinCode	车辆识别代码 (VIN)	a..20	否	—
12	ChassisNo	底盘(车架)号	a..20	否	—
13	InvoiceNum	发票所列数量	n..19,5	否	—
14	ProdCnnm	品名(中文名称)	a..500	否	—
15	ProdEnnm	品名(英文名称)	a..500	否	—
16	ModelEn	型号(英文)	a..500	否	—
17	PricePerUnit	单价	a..20	否	—
18	InvoiceNo	发票号	a..30	否	—
19	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表31 企业资质信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a..18	否	—
2	EntQualifSeqNo	企业资质信息序号	an..10	是	—
3	EntQualifNo	企业资质编号	a..20	是	—
4	EntQualifTypeCode	企业资质类别代码	a..5	否	—
5	EntQualifTypeName	企业资质类别名称	a..200	否	—
6	BizType	业务类型	a..10	是	业务类型: 0: 企业资质 1: 企业承诺
7	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表32 进口/出口报关单使用人信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a. . 18	否	—
2	ConsumerUsrSeqNo	使用人信息序号	an. . 10	是	—
3	UseOrgPersonCode	使用单位联系人	a. . 20	否	—
4	UseOrgPersonTel	使用单位联系电话	a. . 20	否	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表33 标记号码附件信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a. . 18	否	—
2	MarkLobSeqNo	标记号码附件信息 序号	an. . 10	是	—
3	AttachType	附件类型	a. . 2	否	—
4	AttachName	附件名称	a. . 80	否	—
5	EdocSize	随附单据文件大小	a. . 12	是	—
6	Attachment	附件文件	a. . 100000	是	附件文件不超过 1mb；需对原文件进行 base64 编码后传输
7	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表34 报税单表头

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	CusCiqNo	统一编号	a. . 18	否	—
2	FirIDate	料件首次进口日期	DATE	否	格式：yyyy-mm-ddhh-mm-ss
3	GuidNo	计税调用编号	a. . 36	否	调用海关计税服务的唯一报文编号
4	TaxNo	海关计税服务号	a. . 18	是	调用海关计税服务返回编号
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表35 报税单表体

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	GoodsNo	货物序号	an. . 10	是	—
2	AgreementId	协定编号	a. . 3	否	—
3	Antidumping	反倾销涉案	a1	否	—
4	Antisubsidy	反补贴涉案	a1	否	—
5	DutyValue	特案完税价格	n. . 21, 7	否	—
6	DutyRate	关税从价税率	n. . 21, 7	否	—
7	QtyDutyRate	关税从量税率	n. . 21, 7	否	—
8	RegRate	消费税从价税率	n. . 21, 7	否	—
9	QtyRegRate	消费税从量税率	n. . 21, 7	否	—
10	TaxRate	增值税率	n. . 21, 7	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
11	AntidumpingRate	反倾销税率	n..21,7	否	—
12	AntisubsidyRate	反补贴税率	n..21,7	否	—
13	TrashfundRate	废弃基金税率	n..21,7	否	—
14	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表36 税费计征结果

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	GoodsNo	货物序号	an..10	是	—
2	DetailSeqNo	税费计征明细序号	an..10	是	—
3	TaxType	税种	a1	是	—
4	RealTax	计税金额	n..17,2	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表37 转关单表头

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TransformNo	转关单编号	a..18	否	—
2	TrnPreId	转关单统一编号	a..18	否	—
3	TurnNo	转关申报单编号	a..18	否	—
4	IEFlag	进出口标识（海关）	a1	是	进出口标识（海关）： I：进口 E：出口
5	TransNo	载货清单号	a..16	否	—
6	ESealFlag	是否启用电子关锁	a1	否	是否启用电子关锁： N：不启用 Y：启用
7	TransFlag	转关类型	a..2	否	转关类型： 1：转关提前 1G：提前/工厂验放 1T：提前/暂时进出口 1E：提前/中欧班列 1P：提前/市场采购出口 其中“1P”的转关类型只在出口提前转关单时可选择，其余转关类型可以在进口或出口提前转关单时选择。
8	TransType	转关申报类型	a..2	否	转关申报类型： 1：无纸申报 0或空：有纸普通申报
9	NativeTrafMode	境内运输方式	a1	是	—
10	TrafCustomsNo	境内运输工具编号	a..13	是	—
11	NativeShipName	境内运输工具名称	a..100	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
12	NativeVoyageNo	境内运输工具航次 编号	a..32	否	—
13	ContractorName	承运单位名称	a..100	否	—
14	ContractorCode	承运单位组织机构 代码	a..9	否	—
15	TransApplCode	转关申报单位代码	a..10	否	—
16	TransApplName	转关申报单位名称	a..255	否	—
17	TransApplScc	转关申报单位社会 信用代码	a..18	否	—
18	ContaCount	集装箱数量	an..6	否	—
19	ContaIniCount	集装箱标箱数量	an..6	否	—
20	ContaEmptyCount	集装箱空箱数量	an..6	否	—
21	ValidDate	预计抵运日期	date	否	—
22	Note	备注信息	a..800	否	—
23	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表38 转关单表体(提单)

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TransformNo	转关单编号	a..18	否	—
2	BillSeqNo	提运单序号	an..10	是	—
3	TrafMode	进出境运输方式	a1	否	—
4	ShipId	运输工具编号	a..32	否	—
5	ShipNameEn	船舶名称	a..255	否	—
6	VoyNo	航次号	a..32	否	—
7	BillNo	提运单号	a..32	否	—
8	ContaCount	集装箱数量	an..6	否	—
9	IEDate	进出境日期	date	否	—
10	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表39 进口/出口提运单集装箱表

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TransformNo	转关单编号	a..18	否	—
2	BillSeqNo	提运单序号	an..10	是	—
3	ContaSn	集装箱序号	an..10	是	—
4	ContaNo	集装箱号	a..100	否	—
5	ContainerMdCode	集装箱规格代码	a1	否	—
6	SealNo	电子关锁号	a..128	否	—
7	SealNum	封志个数	an..6	否	—
8	NativeShipName	境内运输工具名称	a..100	否	—
9	TransWeight	运输工具实际重量	n..14,4	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
10	SealQty	关锁个数	a..4	否	—
11	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表40 进口/出口提运单集装箱商品装配表

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TransformNo	转关单编号	a..18	否	—
2	BillSeqNo	提运单序号	an..10	是	—
3	GoodsNo	货物序号	an..10	是	—
4	ContaSn	集装箱序号	an..10	是	—
5	ContaNo	集装箱号	a..32	否	—
6	ContaGoodsCount	商品件数	An..9	否	—
7	ContaGoodsWeight	商品重量	n..14,4	否	—
8	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.8 出口箱码头放行查询

企业通过服务接口获得出口报关单所关联出口提运单号的码头放行信息。企业输入报关单号或出口提运单号查询码头放行信息。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回下列参数；如不成功则返回原因。数据来源为地方码头网站及远海码头网站。请求方式为POST，请求参数说明见表41，返回结果说明见表42，示例见附录A.4.1.3.8，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/DockReleaseController

表41 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RepNo	报关单号	n18	否	—
2	BillNo	提运单号	a..32	是	—
3	UserToken	用户Token	a..255	是	—

表42 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	EntranceFlag	是否进场	a1	是	—
2	EntranceDate	进场时间	DateTime	是	—
3	DockReceivTime	码头接收放行时间	DateTime	是	—
4	CustomerReleaseTime	海关放行时间	DateTime	是	—
5	DockReleaseFlag	码头是否放行	a1	是	—
6	DockReleaseTime	码头放行时间	DateTime	是	—
7	ShipmentFlag	是否装船	DateTime	是	—
8	ShipmentTime	装船时间	DateTime	是	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.9 进口箱海关放行查询

企业通过服务接口获得进口报关单所关联出口提运单号的码头放行信息。企业输入报关单号或进口提运单号查询码头放行信息。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回下列参数；如不成功则返回原因。数据来源为地方码头网站及远海码头网站。请求方式为POST，请求参数说明见表43，返回结果说明见表44，示例见附录A.4.1.3.9，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/CustomerReleaseController

表43 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RepNo	报关单号	n18	否	—
2	BillNo	提运单号	a..32	否	—
3	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表44 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	UnshipFlag	是否卸船	a1	是	—
2	UnshipTime	卸船时间	DateTime	是	—
3	CustomerReleaseFlag	海关放行	a1	是	—
4	CustomerReleaseTime	海关放行时间	DateTime	是	—
5	DockReleaseFlag	码头是否放行	DateTime	是	—
6	DockReleaseTime	码头放行时间	DateTime	是	—
7	DepartureFlag	是否出场	a1	是	—
8	DepartureDate	出场时间	DateTime	是	—
9	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.10 查验箱移箱/归位信息查询

企业通过服务接口通过箱号利用码头网站查询场位信息。企业输入箱号或输入报关单号、查验提运单号提取出关联的箱号查询箱号对应的场位信息。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回场位；如不成功则返回原因。请求方式为POST，请求参数说明见表45，返回结果说明见表46，示例见附录A.4.1.3.10，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/BoxCheckController

表45 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	RepNo	报关单号	n18	否	—
2	BillNo	提单号	a..32	否	—
3	ContaNo	集装箱号	a..11	是	—
4	UserToken	用户 Token	a..255	是	—

表46 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	PlaceFlag	场位类型	a1	是	—
2	DockCode	码头	a..10	是	—
3	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.3.11 进箱/截箱时间查询

企业通过服务接口通过船名、航次查询的船舶信息。企业输入船信息查询码头预泊时间、可进场时间、截箱时间、截单时间信息。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回该类商品的检验检疫编码；如不成功则返回原因。请求方式为POST，请求参数说明见表47，返回结果说明见表48，示例见附录A.4.1.3.11，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/AnchorController

表47 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	NativeShipName	船名	a..30	是	—
2	VoyNo	航次	a..32	是	—
3	UserToken	用户Token	a..255	是	—

表48 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	PreAnchorTime	预泊时间	DateTime	是	—
2	PermitEntTime	可进场时间	DateTime	是	—
3	ExpireBoxTime	截箱时间	DateTime	是	—
4	ExpireBillTime	截单时间	DateTime	是	—
5	ExpireEntTime	截止进场时间	DateTime	是	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.4 反馈回执

8.2.4.1 报关回执单

企业使用该服务接口获得该申报单位报关单回执信息。输入申报单位名称、境内收发货人代码、申报日期、提单号、航次号等查询条件，调用服务接口，查询申报单位报关单回执情况，如果失败，返回失败原因，如果成功，则返回报关单回执信息。请求方式为POST，请求参数说明见表49，返回结果说明见表51，示例见附录A.4.1.4.1，其中：

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/RepBackController

表49 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	AgentName	申报单位名称	a..70	是	—
2	AgentCode	申报单位代码	a..18	是	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
3	TradeCoScc	境内收发货人代码	a..18	是	—
4	DeclDate	申报日期	date	是	格式: yyyy-mm-dd
5	BillNo	提单号	a..32	是	—
6	VoyNo	航次号	a..32	是	—
7	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
8	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表50 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TradeCoScc	境内收发货人代码	a..18	是	—
2	NoticeDate	通知时间	date	是	—
3	ChannelFlag	处理结果	a1	是	3: 领证通知已签证书 7: 申报成功/失败反馈 L: 概要申报海关入库 E: 海关退单/不受理 J: 通关无纸化审结 G: 海关接单交单 F: 放行交单 N: 重传补传随附单据 W: 海关无纸验放通知（审结） I: 海关无纸放行通知（放行） X: 海关准予进港回执（上海洋山保税港区专用） P: 海关已放行 R: 海关已结关 H: 海关挂起，需手工申报 A: 海关放行前删除 D: 海关放行后删除 Z: 海关退回修改通知 K: 通关无纸化担保放行 O: 接单回执 O（数字 0）：准予拟证 V: 转岗 U: 事后通知 M: 海关重新审核通过 C: 查验通知 B: 海关担保验放 b: 待检验检疫审单 d: 检务受理

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
					S: 施检 c: 撤单 a: 签证 1 (数字 1): 两步申报补充申报通知 e: 公自用物品退单 g: 公自用物品审核通过 其中: 概要申报时, 返回的回执代码如下 7: 申报成功/失败反馈 L: 概要申报海关入库 E: 概要申报海关退单 J: 概要申报海关审结 1 (数字 1): 要求补充申报通知 C: 查验通知 K: 提货放行; R: 海关已结关
4	Note	审核备注	a..800	是	—
5	DeclPort	申报口岸	a..4	是	—
6	AgentName	申报单位名称	a..70	是	—
7	DeclareNo	报关单员代码	a..32	是	—
8	CusFie	货场代码	a..8	是	—
9	BondedNo	保税仓库代码	a..32	是	—
10	IEDate	进出口日期	date	是	—
11	PackNo	件数	an..9	是	—
12	BillNo	提单号	a..32	是	—
13	TrafMode	运输方式	a1	是	—
14	VoyNo	航班号	a..32	是	—
15	DeclDate	申报日期	date	是	—
16	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.4.2 舱单运抵报告状态

企业查询运抵报告状态信息接口用于企业ERP系统对接“单一窗口”平台, 实现企业查询运抵报告状态信息查询服务。请求方式为POST, 请求参数说明见表51, 返回结果说明见表52-53, 示例见附录A.4.1.4.2, 其中:

- Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8
- 接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/BorderQueryController

表51 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	TrafMode	运输方式	a1	是	—
2	BillNo	提单号	an..32	是	—
3	VoyNo	航次号	a..32	否	—
4	TransportContractDocument	总提运单号	a..35	否	—
5	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表52 舱单运抵业务报文体（提单）

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	VoyNoOrShipNo	航班航次编号	a..17	是	—
2	TrafNo	运输工具代码	a..35	否	水运为必填，空运为非必填
3	TransportContractDocument	总提运单号	a..35	是	—
4	AssociatedTransportDocument	分提运单号	a..35	否	—
5	ReceiptInfoSeg	回执信息数据段	a..64	是	—
6	ReceiptTypeCode	回执类型代码	a..5	是	01（海关接受申报）
7	ReceiptTypeDetail	回执类型详细描述	a..512	是	—
8	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表53 舱单运抵业务报文体（集装箱）

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	VoyNo	航班航次编号	a..17	是	—
2	TrafNo	运输工具代码	a..35	否	水运为必填，空运为非必填
3	ContainerNo	集装箱编号	a..17	是	—
4	ReceiptInfoSeg	回执信息数据段	a..64	是	—
5	ReceiptTypeCode	回执类型代码	a..5	是	01（海关接受申报）
6	ReceiptTypeDetail	回执类型详细描述	a..512	是	—
7	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.2.5 企业信息查询

企业通过服务接口获得企业信息相关的编码，包含企业名称、企业统一代码、企业海关编号、海关信用等级、经营类别。企业输入企业名称时查询企业统一代码、企业海关编号、海关信用等级、经营类别。接口接收参数信息，并返回是否查询成功，如成功则返回该企业的上述相关信息；如不成功则返回原因。请求方式为POST，请求参数说明见表54，返回结果说明见表55，示例见附录A.4.1.5，其中：

——Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8

——接口地址: https://{域名}/api/v1/feedback/EntCodeController

表54 请求参数说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	EntName	企业名称	a. . 100	是	—
2	EntUnicode	企业统一代码	an. . 18	否	—
3	EntCodeCus	企业海关编号	A. . 20	否	—
4	UserToken	用户 Token	a. . 255	是	—

表55 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	EntName	企业名称	a. . 100	是	—
2	EntUnicode	企业统一代码	an. . 18	是	—
3	EntCodeCus	企业海关编号	a. . 20	是	—
4	CreditLevel	海关信用等级	a1	是	—
5	BusinessCategory	经营类别	a1	是	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

8.3 上行服务接口

8.3.1 进出口报关申报

进出口货物申报接口用于企业ERP系统对接“单一窗口”平台，实现货物电子数据报关申报服务。请求方式为POST，请求参数说明见表56-71，返回结果说明见表72，示例见附录A.4.2.1，其中：

——Header: Content-Type:application/json;charset=UTF-8

——接口地址: https://{域名}/api/v1/dataUpload/TradeReportController

表56 报关单表头信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	OperType	操作类型	an. . 50	是	ADD: 新增 MOD: 修改，若状态为“已接单”则不支持修改
2	BusAppNo	业务申请单号	an. . 50	否	—
3	TradeCode	企业编码	a. . 100	是	—
4	TradeName	企业名称	a. . 512	是	—
5	PreEntNo	预录入号	a. . 18	否	—
6	EntryType	报关单类型	an1	否	—
7	TaxUnit	纳税单位	an. . 36	否	—
8	DistrictCode	境内目的地/境内货源地	a. . 5	否	—
9	ContrNo	合同协议号	a. . 32	否	—
10	ManualNo	备案号	a. . 12	否	—
11	ApprNo	批准文号	a. . 32	否	—
12	LicenseNo	许可证号	a. . 29	否	—
13	TransName	运输工具名称	a. . 26	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
14	VoyNo	航次号	a..32	否	—
15	BillNo	提运单号	a.32	否	—
16	WrapType	包装种类	n2	否	—
17	TrafMode	运输方式	a1	否	—
18	TransMode	成交方式	a1	否	—
19	TradeMode	监管方式	a..4	否	—
20	CutMode	征免性质	a3	否	—
21	IEFlag	进出口类型	a1	是	—
22	PackNo	件数	n..9	否	—
23	NetWt	净重	n..19,5	否	—
24	GrossWet	毛重	n..19,5	否	—
25	FeeMark	运费标记	a1	否	—
26	FeeRate	运费/率	n..19,5	否	—
27	FeeCurr	运费币制	n3	否	—
28	InsuranceMark	保费标记	a1	否	—
29	InsuranceRate	保费/率	n..19,5	否	—
30	InsuranceCurrency	保费币制	a3	否	—
31	OtherMark	杂费标记	a1	否	—
32	OtherRate	杂费/率	n..19,5	否	—
33	OtherCurr	杂费币制	n3	否	—
34	PayMode	收结汇方式（征 税比例）	a1	否	—
35	InRatio	内销比率	n..21,7	否	—
36	IEDate	进出口日期	Date	否	—
37	Note	备注	a..255	否	—
38	Status	状态	a..10	是	DRAFT:草稿, APP: 上载
39	GjBillType	申请单业务单证 类型	a..10	是	R: 备案清单 S: 报关单
40	AgentCode	申报单位代码	a..18	是	—
41	AgentName	申报单位名称	a..70	是	—
42	CustomMaster	主管海关（申报 地海关）	a4	是	—
43	DistinatePort	装货港/抵运港	A..6	否	—
44	IEPort	进出口岸	a4	否	—
45	OwnerCode	生产销售/消费 使用单位代码	a..18	是	—
46	OwnerName	生产销售/消费 使用	a..60	是	—
47	TradeCountry	运抵国/启运国	a3	否	—
48	InRatio	征税比例（进口 用）	n..21,7	否	内销比率

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
49	BusinessTradeCode	收发货人单位代码	a..10	是	—
50	BusinessTradeName	收发货人单位名称	a..60	是	—
51	BusinessTradeCodeScc	收发货人单位统一编号	an..18	否	—
52	AgentCodeScc	申报单位统一编码	an..18	否	—
53	OwnerCodeScc	生产销售/消费使用单位单位统一编码	an..18	否	—
54	CopCodeScc	录入单位统一编码	an..18	否	—
55	PromiseItmes	承诺事项	an..32	否	—
56	TradeAreaCode	贸易国（地区）	n3	否	—
57	RelId	关联报关单号	n18	否	—
58	RelManNo	关联备案号	an..12	否	—
59	BonNo	监管仓号	an..32	否	—
60	CusFie	货场代码	an..8	否	—
61	BillType	清单类型	a1	否	简化备案清单时必填，其它类型放空。
62	IsSz	水运中转	a1	否	Y: 是 N: 否
63	CheckFlow	查验分流	a1	否	—
64	TaxAaminMark	税收征管标记	a1	否	—
65	MarkNo	标记唛码	a..400	否	—
66	DespPortCode	启运港代码	a..8	是	—
67	EntyPortCode	入境口岸代码	a..8	是	—
68	GoodsPlace	存放地点	a..100	是	—
69	BLNo	B/L 号	a..50	否	提货单号
70	InspOrgCode	口岸检验检疫机关	a..10	否	施检机构，对本批货物实施检验检疫的机构
71	SpecDeclFlag	特种业务标识	a..10	否	特种业务标识： 0: 未勾选 1: 选中 第一位：国际赛事 第二位：特殊进出军工物资 第三位：国际援助物资 第四位：国际会议 第五位：直通放行

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
					第六位：外交礼遇 第七位：转关
72	PurpOrgCode	目的地检验检疫机关	an..10	否	—
73	DespDate	启运日期	date	否	—
74	CmplDschrDt	卸毕日期	date	否	—
75	CorrelationReasonFlag	关联理由	an..2	否	—
76	VsaOrgCode	领证机关	an..10	否	—
77	OrigBoxFlag	原集装箱标识	a1	否	入境原集装箱装载直接到目的机构： 1：是 0：否
78	NoOtherPack	无其他包装	a1	否	0：未选，有其他包装 1：选中，无其他包装
79	OrgCode	检验检疫受理机关	a..10	否	—
80	OverseasConsignorCode	境外发货人代码	a..50	否	—
81	OverseasConsignorCname	境外发货人名称（中文）	an..150	否	—
82	OverseasConsignorEname	境外发货人名称（外文）	an..100	否	—
83	OverseasConsignorAddr	境外收发货人地址	an..100	否	—
84	OverseasConsigneeCode	境外收货人编码	an..50	否	—
85	OverseasConsigneeEname	境外收货人名称（外文）	an..400	否	—
86	TradeEnName	境内收货人名称（外文）	an..400	否	—
87	CorrelationNo	关联号码	a..500	否	—
88	OwnerCiqCode	生产销售/消费使用单位检验检疫编码	a..10	否	—
89	TradeCiqCode	境内收发货人检验检疫编码	an..10	否	—
90	DeclCiqCode	申报单位检验检疫编码	an..10	否	—
91	IsZbzj	自报自缴	an1	否	Y：是
92	IsPromise	是否声明	an1	否	企业资质（企业承诺） Y：是
93	DeclTrnRel	报关/转关	an1	否	0/空：一般报关单 1：转关提前报关单

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
					2: 出口二次转关
94	TwoStepType	两步申报类型	an1	否	0/空: 整合申报一次录入 1: 概要申报 2: 完整申报 3: 两步申报一次录入
95	IsStepSz	是否涉证	an1	否	Y: 是 N: 否
96	IsStepSj	是否涉检	an1	否	Y: 是 N: 否
97	IsStepSs	是否涉税	an1	否	Y: 是 N: 否
98	WarehousingNo	进仓编号	an..50	否	—
99	UserToken	用户 Token	a..255	是	—
100	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表57 报关单表体信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	GoodsNo	商品序号	n..9	是	—
2	GoodsHsCode	商品编码	n10	是	—
3	MaterialNo	货号	a..30	否	—
4	GoodsCnName	中文品名	an..255	否	—
5	GoodsModel	规格型号	an..255	否	—
6	ContrItem	备案序号	n..5	否	—
7	Quantity	成交数量	n..19,4	否	—
8	QuantityUnit	成交单位	n3	否	—
9	UnitPrice	单价	n..15,4	否	—
10	TotalPrice	总价	n..17,2	否	—
11	Currency	币制	n3	否	—
12	FirstQuantity	第一法定数量	n..19,4	否	—
13	FirstUnit	第一法定单位	n3	否	—
14	SecondQuantity	第二法定数量	n..19,4	否	—
15	SecondUnit	第二法定单位	n3	否	—
16	OriginCode	原产地	an3	否	—
17	Use	用途/生产厂家	an2	否	—
18	DutyMode	征免	n1	否	—
19	ProcessionCharges	工缴费	n..17,2	否	—
20	GoodsVersion	版本号	n..8	否	—
21	ClassMark	归类标志	an1	否	—
22	GjItem	申请单序号	n..9	否	—
23	DestinationCountry	最终目的国（地区）	n3	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
24	CIQCode	检验检疫编码	an..20	否	—
25	DeclGoodsEname	商品英文名称	an..100	否	—
26	OrigPlaceCode	原产地区代码	an..50	否	—
27	Purpose	用途代码	an..4	否	—
28	ProdValidDt	产品有效期	an..20	否	—
29	ProdQgp	产品保质期	n..20	否	—
30	GoodsAttr	货物属性代码	an..20	否	—
31	Stuff	成份/原料/组份	an..400	否	—
32	UnCode	UN 编码	an..20	否	—
33	DangName	危险货物名称	an..80	否	—
34	DangPackType	危包类别	an..4	否	—
35	DangPackSpec	危包规格	an..24	否	—
36	EngManEntCnm	境外生产企业名称	an..100	否	—
37	NoDangFlag	非危险化学品	an..1	否	—
38	DestCode	目的地代码	an..8	否	—
39	GoodsSpec	检验检疫货物规格	an..200	否	—
40	CiqGoodsModel	货物型号	an..200	否	—
41	GoodsBrand	货物品牌	n..2000	否	—
42	ProduceDate	生产日期	n..2000	否	—
43	ProdBatchNo	生产批号	an..200	否	—
44	DistrictCode	境内目的地/境内货源地	an..5	否	进口指境内目的地，出口指境内货源地
45	CiqName	检验检疫名称	an..50	否	—
46	MnufctrRegno	生产单位注册号	an..20	否	—
47	MnufctrRegName	生产单位名称	an..150	否	—
48	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表58 箱子信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	EntName	企业名称	a..100	是	—
2	EntUnicode	企业统一代码	an..18	是	—
3	EntCodeCus	企业海关编号	a..20	是	—
4	CreditLevel	海关信用等级	a1	是	—
5	BusinessCategory	经营类别	a1	是	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表59 单证信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	DocuCode	单证代码	an1	是	—
2	DocAttachedName	单证名称	an..100	否	—
3	CertCode	单证编号	an..32	是	原产地证格式：<01>编号
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表60 原产地证序号

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	DocuCode	单证代码	an1	是	—
2	CertCode	单证编号	an..32	是	—
3	DecGNo	报关单商品项号	n..2	是	—
4	EcoGNo	原产地证书单证项号	n..9	是	—
5	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表61 申请单证信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	AppCertCode	申请单证代码	an..50	是	—
2	ApplOri	申请单证正本数	an..50	否	—
3	ApplCopyQuan	申请单证副本数	an..50	否	—
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表62 许可证信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	GoodsNo	商品序号	n..9	是	—
2	LicTypeCode	许可证类别代码	an..5	是	—
3	LicenceNo	许可证编号	an..40	是	—
4	LicWrtofDetailNo	许可证核销明细序号	an..2	否	—
5	LicWrtofQty	许可证核销数量	an..20	否	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表63 许可证 VIN 信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	LicenceNo	许可证编号	an..20	是	—
2	LicTypeCode	许可证类别代码	an..5	是	—
3	VinNo	VIN 序号	an..100	否	—
4	BillLadDate	提/运单日期	n8	否	—
5	QualityQgp	质量保质期	an..100	否	—
6	MotorNo	发动机号或电机号	an..100	否	—

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
7	VinCode	车辆识别代码 (VIN)	an..20	否	—
8	ChassisNo	底盘(车架)号	an..20	否	—
9	InvoiceNum	发票所列数量	n..19,5	否	—
10	ProdCnm	品名(中文名称)	an..500	否	—
11	ProdEnnm	品名(英文名称)	an..500	否	—
12	ModeEn	型号(英文)	an..500	否	—
13	PricePerUnit	单价	an..20	否	—
14	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表64 其他包装信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	PackQty	包装件数	n..19,5	是	挂装、散装、裸装可不输入
2	PackType	包装材料种类	an..20	是	—
3	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表65 企业资质信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	EntQualifNo	企业资质编号	an..40	是	—
2	EntQualifTypeCode	企业资质类别代码	an..5	是	—
3	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表66 使用人信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	UseOrgPersonCode	使用单位联系人	an..20	是	—
2	UseOrgPersonTel	使用单位联系电话	an..20	是	—
3	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表67 标记号码附件

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	AttachName	附件名称	an..80	是	—
2	AttachType	附件类型	an..2	否	—
3	Attachment	附件	an..max	是	PDF 文件转换为二进制流，再根据 Convert.ToBase64String(二

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
					进制流)转换; Java 版本: PDF 文件转换为二进制流, 再根据 BASE64Encoder 转换 字符串。
4	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表68 转关单表头

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	NativeTrafMode	境内运输方式	an..1	否	—
2	TrafCustomsNo	境内运输工具编号	an..13	否	—
3	NativeShipName	境内运输工具名称	an..30	否	—
4	NativeVoyageNo	境内运输工具航次	an..32	否	—
5	ESealFlag	是否启用电子关锁标志	an..1	是	Y: 是 N: 否
6	ContractorCode	承运单位编码	an..10	否	—
7	ContractorName	承运单位名称	an..70	否	—
8	ValidTime	预计运抵日期	an..8	否	格式: yyyy-mm-dd
9	TrnType	转关单申报类型	an..1	是	1: 无纸申报 0/空: 普通有纸申报
10	TransFlag	转关类型	an..2	是	1: 转关提前 AA: 出口二次转关 1K: 提前出口空运联程 1S: 提前/暂时进出口 1P: 提前市场采购/出口 1G: 提前/工厂验放 1E: 提前/中欧班列
11	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表69 转关单箱信息

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ShipId	运输工具编号	an..32	否	—
2	ShipNameEn	船舶名称	an..255	否	—
3	VoyageNo	航次	an..32	否	—
4	BillNo	提单号	an..32	否	—
5	IEDate	进出境日期	date	否	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表70 转关单箱货关系

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ContaSn	集装箱序号	n. . 9	是	—
2	ContaNo	集装箱号	an. . 32	是	—
3	SealNo	电子关锁号	an. . 128	否	—
4	SealQty	关锁个数	n. . 4	否	—
5	TransWeight	运输工具实际重量（KG）	n. . 9, 4	否	—
6	ContaModel	规格	an. . 4	否	—
7	NativeShipName	境内运输工具名称	a. . 30	否	—
8	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表71 转关单箱货关系

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	ContaSn	集装箱序号	n. . 9	是	—
2	ContaNo	集装箱号	an. . 32	是	—
3	GNo	商品序号	n. . 19	是	—
4	ContaGoodsCount	商品件数	n. . 9	是	—
5	ContaGoodsWeight	商品重量	n. . 19, 5	是	—
6	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

表72 返回结果说明

序号	代码名称	中文名称	类型	是否必填	说明
1	BizRelNo	业务关联号	an. . 50	是	—
2	EtNo	委托单号	an. . 50	是	—
3	PreEntNo	预录入号	an. . 18	否	—
4	RepNo	报关单号	n18	否	—
5	BillNo	提单号	an. . 50	否	—
6	CusStatusCode	报关状态代码	a1	否	—
7	CusStatusName	报关状态名称	a. . 200	否	—
8	NoticeDate	通知日期	DateTime	否	—
9	IEDate	进出口日期	date	否	—
10	NoteS	备注	an. . 255	否	—
11	FieldExtend	扩展字段	JSON	否	—

附录 A

(资料性)

示例

A.1 请求参数数据示例

```
{
  "EntId": "1234567802",
  "EntType": "01",
  "Signature": "fsfsdfdsfsdf",
  "EncryptName": "AES256",
  "EncryptKey": "fddde323231245",
  "EntAccessTime": "2021-10-10:12:12:23",
  "Format": "JSON",
  "MessageId": "123456789PIPAL20211111111110001",
  "AccountName": "123456789",
  "IcCardNo": "123456789",
  "ParamData": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
}
```

A.2 响应数据示例

A.2.1 请求成功返回示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "RetMsg": "请求成功",
  "RetTime": "2021-10-10 12:23:24",
  "Signature": "fsdfafadsf==",
  "EncryptName": "AES256",
  "EncryptKey": "asdasdasdasdsgsd==",
  "RetData": "JSON"
}
```

A.2.2 请求失败返回示例

```
{
  "RetCode": "910001",
  "RetMsg": "系统繁忙，请稍后重试",
  "RetTime": "2022-01-01 13:24:54",
  "Signature": "",
  "EncryptName": "",
  "EncryptKey": "",
  "RetData": ""
}
```

```
}
```

A.3 数据结构扩展字段示例

```
{
  dicExt: [{
    fieldCode: "hscod",
    fieldname: "HS编码",
    fieldLength: "5",
    fieldType: "String",
    fieldRequired: "1",
  },
  {
    fieldCode: "hsver",
    fieldname: "HS版本号",
    fieldLength: "10",
    fieldType: "String",
    fieldRequired: "0",
  },
]
```

A.4 服务接口示例

A.4.1 下行服务接口示例

A.4.1.1 开放平台认证服务示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "RetTime": "2021-10-10 12:34:22",
  "RetData": {
    "UserID": "Admin@12345",
    "UserToken":
    "ZVHG4duTbeUDvwvJGqFzMI4fM5IE+vJ+/px70cAU5q+6WfT1CagBhpa\r\n761xg8er45wBYyPJXnP1vj",
    "ExpireTime": "7200"
  }
}
```

A.4.1.2 通关参数查询示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "RetData": {
    "DicS": [{
      "DicName": "企业产品许可类别代码表",
```

```

        "DicItemCode": "101",
        "DicItemName": "检疫处理单位审批",
        "DicItemShortName": "",
        "DicItemExtField": "A",
        "DicItemExtField2": "99",
        "FieldExtend": "{}"
    }, {
        "DicName": "企业产品许可类别代码表",
        "DicItemCode": "304",
        "DicItemName": "出境水生动物养殖场/包转场检验检疫注册登记",
        "DicItemShortName": "",
        "DicItemExtField": "A",
        "DicItemExtField2": "99",
        "FieldExtend": "{}"
    }
  ]
}

```

A. 4. 1. 3 报关数据查询示例

A. 4. 1. 3. 1 检验检疫编码查询示例

```

{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "CodeTS": "0101210010",
    "GName": "改良种用濒危野马",
    "CIQCode": "0101210010999",
    "CIQName": "改良种用濒危野马",
    "CIQType": "PQ",
    "FieldExtend": "{}"
  }
}

```

A. 4. 1. 3. 2 舱单通关状态查询示例

```

{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "TradeCoScc": "TCNYY0007892",
    "AgentCode": "JK233S/233S",
    "AgentName": "海顺丰船务有限公司",
    "AgentScc": "45454xxx9999333",
    "CustomMaster": "厦门海关",
    "BillNo": "Ex98228392382",

```

```

        "IEDate": "2021-12-15",
        "TrafMode": "海运",
        "TrafName": "海丰9号",
        "VoyNo": "JK233S",
        "ManualNo": "TCNYY0007892",
        "DeclTrnRel": "1",
        "TradeName": "永丰船运",
        "IEFlag": "I",
        "PassStatus": "11",
        "FieldExtend": "{}"
    }
}

```

A. 4. 1. 3. 3 进出口税率查询示例

```

{
    "RetCode": "200",
    "retData": {
        "TaxNo": "6307901010",
        "GName": "医疗或外科口罩",
        "ETaxRate": "6%",
        "ETaxCurrRate": "92%",
        "ETaxTempRate": "98%",
        "ITaxRate": "9%",
        "FieldExtend": "{}"
    }
}

```

A. 4. 1. 3. 4 第一二计量单位查询示例

```

{
    "RetCode": "200",
    "retData": {
        "CodeTS": "0101210010",
        "GName": "种用玉米",
        "LicenceNo": "XK1098839843",
        "FirstUnit": "12",
        "FirstUnitCN": "千克",
        "SecondUnit": "11",
        "SecondUnitCN": "袋",
        "GModel": "袋装",
        "FieldExtend": "{}"
    }
}

```

A. 4. 1. 3. 5 进出口商品查询示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "CodeTs": "0101210010",
    "CName": "种用玉米",
    "LicenceNo": "XK1098839843",
    "FirstUnit": "12",
    "FirstUnitCN": "千克",
    "SecondUnit": "11",
    "SecondUnitCN": "袋",
    "GType": "999",
    "FieldExtend": "{}"
  }
}
```

A. 4. 1. 3. 6 报关单状态查询示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "statusCode": "1",
    "StatusName": "已保存",
    "StatusDesc": "已处理，等候审批",
    "FieldExtend": "{}"
  }
}
```

A. 4. 1. 3. 7 报关单明细查询示例

```
{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "DecMessage": {
      "DecHead": {
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "TradeCoScc": "63078701018",
        "RcvgdTradeScc": "境内收发货人社会信用代码",
        "AgentCode": "098434833",
        "AgentName": "海顺丰船务有限公司",
        "AgentScc": "45454xxx9999333",
        "OwnerCode": "消费使用单位（进口）/生产销售单位（出口）代码",
        "OwnerName": "消费使用单位（进口）/生产销售单位（出口）名称",
        "OwnerCodeScc": "消费使用单位",

```


"CoOwner": "企业性质代码",
 "CustomMaster": "申报地海关代码",
 "BillNo": "AUT29390239223",
 "IEDate": "2021-10-18",
 "DistinatePort": "经停港",
 "TrafMode": "A",
 "TrafName": "海丰9号",
 "VoyNo": "JK233S",
 "TradeAreaCode": "贸易国（地区）代码（海关）",
 "TradeCountry": "启运国",
 "IEPort": "进出境关别代码",
 "ContrNo": "合同协议号（海关）",
 "TradeMode": "0110",
 "CutMode": "征免性质代码",
 "ManualNo": "TCNYY0007892",
 "LicenseNo": "许可证号",
 "WrapType": "包装种类",
 "PackNo": "3500",
 "GrossWet": "500",
 "NetWt": "净重",
 "TransMode": "成交方式代码",
 "RelId": "AUT29390239223",
 "RelmanNo": "关联备案号",
 "BonNo": "监管仓号",
 "CusFie": "0093874",
 "FeeCurr": "110",
 "FeeMark": "运费标记",
 "FeeRate": "运费 / 率",
 "OtherCurr": "杂费币制",
 "OtherMark": "杂费标记",
 "OtherRate": "杂费 / 率",
 "InsurCurr": "保险费币制",
 "InsurMark": "保险费标记",
 "InsurRate": "保险费 / 率",
 "DeclTrnRel": "1",
 "InRatio": "内销比率",
 "ApprNo": "批准文号",
 "PreEntryId": "预录入编号",
 "PromiseItems": "承诺事项",
 "NoteS": "备注",
 "TradeName": "境内收发货人名称",
 "IEFlag": "I",
 "BillType": "备案清单类型",

```

    "CusRemark": "报关单类型标记",
    "CopNo": "企业内部编号",
    "DecBpId": "报关员编号",
    "DecBpNo": "报关员联系方式",
    "MarkNo": "标记唛码",
    "DespPortCode": "启运港代码",
    "EntyPortCode": "入境口岸",
    "GoodsPlace": "货物存放地点",
    "BLNo": "B/L号",
    "InspOrgCode": "口岸检验检疫机关",
    "SpecDeclFlag": "特种业务标识",
    "PurpOrgCode": "目的地检验检疫机关",
    "DespDate": "2022-10-19",
    "CmplDschrDt": "2022-10-19",
    "CorrelationReasonFlag": "关联理由",
    "VsaOrgCode": "领证机关",
    "OrigBoxFlag": "原集装箱标识",
    "DeclareName": "张丰",
    "OrgCode": "检验检疫受理机关",
    "DomesticConsigneeEname": "境内收发货人名称",
    "OverseasConsignorAddr": "美国纽约",
    "OverseasConsignorCname": "john",
    "OverseasConsignorCode": "境外收发货人代码",
    "OverseasConsignorEname": "境外收发货人名称",
    "CorrelationNo": "关联号码",
    "OwnerCiqCode": "消费使用/生产销售单位检验检疫编码",
    "DeclCiqCode": "申报单位检验检疫编码",
    "IsCopPromise": "是否勾选企业承诺",
    "TradeCiqCode": "境内收发货人检验检疫编码",
    "FieldExtend": "扩展字段"
  },
  "DecBody": {
    "ClassMark": "归类标志",
    "CodeTS": "0101210010",
    "ContrItem": "备案序号",
    "DeclPrice": "10.0",
    "DeclTotal": "100000.0",
    "DutyMode": "1",
    "ExgNo": "货号",
    "ExgVersion": "版本号",
    "Factor": "申报计量单位与法定单位比例因子",
    "FirstUnit": "千克",
    "FirstQty": "第一法定数量",

```

```

"GUnit": "KG",
"GModel": "袋装",
"GName": "改良种用濒危野马",
"GNo": "商品序号",
"GQty": "成交数量",
"OriginCountry": "原产国",
"SecondUnit": "第二计量单位",
"SecondQty": "第二法定数量",
"TradeCurr": "成交币制",
"UseTo": "用途/生产厂家",
"WorkUsd": "工缴费",
"DestinationCountry": "最终目的国（地区）",
"CIQCode": "检验检疫编码",
"DeclGoodsEname": "商品英文名称",
"OrigPlaceCode": "0101210010999",
"Purpose": "用途代码",
"ProdValidDt": "产品有效期",
"ProdQgp": "产品保质期",
"GoodsAttr": "货物属性代码",
"Stuff": "成份/原料/组份",
"Unicode": "UN编码",
"DangName": "危险货物名称",
"DangPackType": "危包类别",
"DangPackSpec": "危包规格",
"EngManEntCnm": "境外生产企业名称",
"NoDangFlag": "非危险化学品",
"DestCode": "目的地代码",
"GoodsSpec": "检验检疫货物规格",
"GoodsModel": "货物型号",
"GoodsBrand": "货物品牌",
"ProduceDate": "2022-01-09",
"ProdBatchNo": "生产批号",
"DistrictCode": "境内目的地/境内货源地",
"CiqName": "改良种用濒危野马",
"MnufctrRegno": "生产单位注册号",
"MnufctrRegName": "生产单位名称",
"RcepOrigPlaceCode": "优惠贸易协定项下原产地",
"FieldExtend": "扩展字段"
},
"Container": {
  "ContaNo": "集装箱号",
  "ContainerMd": "集装箱规格",
  "GoodsNo": "商品项号",

```

```

        "LclFlag": "拼箱标识",
        "GoodsContaWt": "箱货重量",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    },
    "Document": {
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "FormSeqNo": "随附单证序号",
        "AcmpFormCode": "随附单证代码",
        "AcmpFormNo": "随附单证编号",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    },
    "DecResult": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "AttSeqNo": "随附单据信息序号",
        "AttTypeCode": "随附单据类别代码",
        "AttFmtTypeCode": "随附单据格式类型代码",
        "AttEdocNo": "随附单据编号",
        "OpNote": "操作说明（重传原因）",
        "EntOrigFileName": "企业原始文件名称",
        "BizTypeCode": "申报业务类型",
        "UploadOpTypeCode": "上传操作类型",
        "CertNo": "单据证书编号",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "OtherWrap": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "WrapType": "包装种类",
        "PackQty": "10000",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "SOORel": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "FormSeqNo": "随附单证序号",
        "EcoRelSeqNo": "原产地对应关系序号",
        "IEFlag": "进出口标识(海关)",
        "CertType": "单证类型",
        "CertNO": "原产证书编号",
        "GoodsNo": "货物序号",
        "EcoGNo": "对应原产地货物项号",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],

```

```

    }],
    "GoodsLicene": [{
        "BizRelNo": "业务关联号",
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "GoodsNo": "货物序号",
        "GoodsLimitSeqNo": "许可证信息序号",
        "LicenceNo": "许可证编号",
        "LicTypeCode": "许可证类别代码",
        "LicTypeName": "许可证类别名称",
        "LicWrtofDetailNo": "许可证核销明细序号",
        "LicWrtofQty": "许可证核销数量",
        "LicWrtofQtyUnit": "许可证核销数量单位",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "GoodsLiceneVIN": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "GoodsNo": "货物序号",
        "GoodsLimitSeqNo": "许可证信息序号",
        "GoodsLimitVinSeqNo": "许可证VIN信息序号",
        "LicenceNo": "许可证编号",
        "LicTypeCode": "许可证类别代码",
        "VinNo": "VIN序号",
        "BillLadDate": "提/运单日期",
        "QualityQgp": "质量保质期",
        "MotorNo": "发动机号或电机号",
        "VinCode": "车辆识别代码 (VIN)",
        "ChassisNo": "底盘(车架)号",
        "InvoiceNum": "发票所列数量",
        "ProdCnm": "品名 (中文名称)",
        "ProdEnnm": "品名 (英文名称)",
        "ModelEn": "型号 (英文)",
        "PricePerUnit": "单价",
        "InvoiceNo": "发票号",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "EntQualifInfo": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "EntQualifSeqNo": "企业资质信息序号",
        "EntQualifNo": "企业资质编号",
        "EntQualifTypeCode": "企业资质类别代码",
        "EntQualifTypeName": "企业资质类别名称",
        "BizType": "业务类型",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],

```

```

    }],
    "UserInfo": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "ConsumerUsrSeqNo": "使用人信息序号",
        "UseOrgPersonCode": "使用单位联系人",
        "UseOrgPersonTel": "使用单位联系电话",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "MarkLobSeqNo": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "MarkLobSeqNo": "标记号码附件信息序号",
        "AttachType": "附件类型",
        "AttachName": "附件名称",
        "EdocSize": "随附单据文件大小",
        "Attachment": "附件文件",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "TaxHead": [{
        "CusCiqNo": "统一编号",
        "FirIDate": "料件首次进口日期",
        "GuidNo": "计税调用编号",
        "TaxNo": "海关计税服务号",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "TaxBody": [{
        "GoodsNo": "货物序号",
        "AgreementId": "协定编号",
        "Antidumping": "反倾销涉案",
        "Antisubsidy": "反补贴涉案",
        "DutyValue": "特案完税价格",
        "DutyRate": "关税从价税率",
        "QtyDutyRate": "关税从量税率",
        "RegRate": "消费税从价税率",
        "QtyRegRate": "消费税从量税率",
        "TaxRate": "增值税率",
        "AntidumpingRate": "反倾销税率",
        "AntisubsidyRate": "反补贴税率",
        "TrashfundRate": "废弃基金税率",
        "FieldExtend": "扩展字段"
    }],
    "TaxResult": [{
        "GoodsNo": "货物序号",
        "DetailSeqNo": "税费计征明细序号",

```

```

    "TaxType": "税种",
    "RealTax": "计税金额",
    "FieldExtend": "扩展字段"
  }],
  "TransformHead": [{
    "TransformNo": "转关单编号",
    "TrnPreId": "转关单统一编号",
    "TurnNo": "转关申报单编号",
    "IEFlag": "进出口标识（海关）",
    "TransNo": "载货清单号",
    "ESealFlag": "Y",
    "TransFlag": "转关类型",
    "TransType": "转关申报类型",
    "NativeTrafMode": "境内运输方式",
    "TrafCustomsNo": "境内运输工具编号",
    "NativeShipName": "境内运输工具名称",
    "NativeVoyageNo": "境内运输工具航次编号",
    "ContractorName": "承运单位名称",
    "ContractorCode": "承运单位组织机构代码",
    "TransApplCode": "转关申报单位代码",
    "TransApplName": "转关申报单位名称",
    "TransApplScc": "转关申报单位社会信用代码",
    "ContaCount": "集装箱数量",
    "ContaIniCount": "集装箱标箱数量",
    "ContaEmptyCount": "集装箱空箱数量",
    "ValidDate": "预计抵运日期",
    "Note": "备注信息",
    "FieldExtend": "扩展字段"
  }],
  "TransformBody": [{
    "TransformNo": "转关单编号",
    "BillSeqNo": "提运单序号",
    "TrafMode": "A",
    "ShipId": "运输工具编号",
    "ShipNameEn": "船舶名称",
    "VoyNo": "JK233S",
    "BillNo": "AUT29390239223",
    "ContaCount": "集装箱数量",
    "IEDate": "2021-10-18",
    "FieldExtend": "扩展字段"
  }],
  "BillContaForm": [{
    "TransformNo": "转关单编号",

```

<pre> "BillSeqNo": "提运单序号", "ContaSn": "集装箱序号", "ContaNo": "集装箱号", "ContainerMdCode": "集装箱规格代码", "SealNo": "电子关锁号", "SealNum": "封志个数", "NativeShipName": "境内运输工具名称", "TransWeight": "运输工具实际重量", "SealQty": "关锁个数", "FieldExtend": "扩展字段" }], "BillContaGoodsForm": [{ "TransformNo": "转关单编号", "BillSeqNo": "提运单序号", "GoodsNo": "货物序号", "ContaSn": "集装箱序号", "ContaNo": "集装箱号", "ContaGoodsCount": "商品件数", "ContaGoodsWeight": "商品重量", "FieldExtend": "扩展字段" }] }</pre>
--

A. 4. 1. 3. 8 出口箱码头放行查询示例

<pre>{ "RetCode": "200", "retData": { "EntranceFlag": "1", "EntranceDate": "2021-10-10 12:23:24", "DockReceiveTime": "2021-10-10 13:23:24", "CustomerReleaseTime": "2021-10-10 13:23:24", "DockReleaseFlag": "0", "DockReleaseTime": "2021-10-10 15:23:24", "ShipmentFlag": "1", "ShipmentTime": "2021-10-10 16:23:24", "FieldExtend": "{}" } }</pre>

A. 4. 1. 3. 9 进口箱海关放行查询示例

<pre>{</pre>

```

"RetCode": "200",
"retData": {
  "UnshipFlag": "1",
  "UnshipTime": "2021-10-1012:23:24",
  "CustomerReleaseFlag": "0",
  "CustomerReleaseTime": "2021-10-1012:23:24",
  "DockReleaseFlag": "1",
  "DockReleaseTime": "2021-10-1015:23:24",
  "DepartureFlag": "1",
  "DepartureDate": "2021-10-1016:23:24",
  "FieldExtend": "{}"
}
}

```

A. 4. 1. 3. 10 检验箱移箱/归位信息查询示例

```

{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "PlaceFlag": "1",
    "DockCode": "CNZOS00031",
    "FieldExtend": "{}"
  }
}

```

A. 4. 1. 3. 11 进箱/截箱时间查询示例

```

{
  "RetCode": "200",
  "retData": {
    "PreAnchorTime": "2021-10-1014:23:24",
    "PermitEntTime": "2021-10-1014:53:24",
    "ExpireBoxTime": "2021-10-1015:23:24",
    "ExpireBillTime": "2021-10-1016:23:24",
    "ExpireEntTime": "2021-10-1017:23:24",
    "FieldExtend": "{}"
  }
}

```

A. 4. 1. 4 反馈回执示例

A. 4. 1. 4. 1 报关单回执示例

```

{
  "RetCode": "200",
  "retData": [{

```

```

        "TradeCoScc": "6307901018",
        "NoticeDate": "2021-10-1013:45",
        "ChannelFlag": "T",
        "Note": "处理完成, 请尽快通关",
        "DeclPort": "厦门空港",
        "AgentName": "厦门国际货物贸易有限公司",
        "DeclareNo": "098434833",
        "CusFie": "0093874",
        "BondedNo": "0098332",
        "IEDate": "2021-10-08",
        "PackNo": "80",
        "BillNo": "AUT29390239223",
        "TrafMode": "A",
        "VoyNo": "AUT0023456",
        "DeclDate": "2021-10-1013:45",
        "FieldExtend": "{}"
    },
    {
        "TradeCoScc": "63078701018",
        "NoticeDate": "2021-10-1913:45",
        "ChannelFlag": "T ",
        "Note": "处理完成",
        "DeclPort": "厦门空港",
        "AgentName": "厦门国际货物贸易有限公司",
        "AgentCode": "098434833",
        "CusFie": "0093874",
        "BondedNo": "0098332",
        "IEDate": "2021-10-18",
        "PackNo": "120",
        "BillNo": "AUT293903339223",
        "TrafMode": "A",
        "VoyNo": "AUT002343256",
        "DeclDate": "2021-10-1913:45",
        "FieldExtend": "{}"
    }
]
}

```

A. 4. 1. 4. 2 舱单运抵报告状态示例

```

{
    "RetCode": "200",
    "retData": {
        "transportbill": {

```

```
        "VoyNo": "6307901018",
        "TrafNo": "2T434343",
        "ContainerNo": "T003232",
        "ReceiptInfoSeg": "1",
        "ReceiptTypeCode": "1",
        "ReceiptTypeDetail": "已运达港口",
        "FieldExtend": "{}"
    },
    "transportContainer": {
        "VoyNo": "6307901018",
        "TrafNo": "2T434343",
        "ContainerNo": "T09323923923232",
        "ReceiptInfoSeg": "F00323232332323",
        "ReceiptTypeCode": "0",
        "ReceiptTypeDetail": "已运达港口",
        "FieldExtend": "{}"
    }
}
```

A. 4. 1. 5 企业信息查询示例

```
{
    "RetCode": "200",
    "retData": {
        "EntName": "统一方便面",
        "EntUnicode": "CNZ0S00031",
        "EntCodeCus": "84391000",
        "CreditLevel": "1",
        "BusinessCategory": "2",
        "FieldExtend": "{}"
    }
}
```

A. 4. 2 上行服务接口示例

A. 4. 2. 1 进出口报关申报示例

```
{
    "RetCode": "200",
    "retData": {
        "BizRelNo": "K20200825001",
        "EtNo": "ET2021082500003",
        "PreEntNo": "K20200825008",
        "RepNo": "K20268825088",
    }
}
```

```
"BillNo": "AUT29390239223",  
"CusStatusCode": "1",  
"CusStatusName": "已申报",  
"NoticeDate": "20210825112135",  
"IEDate": "2021-12-15",  
"NoteS": "优先处置",  
"FieldExtend": "{}"
```

```
}
```

附 录 B
(资料性)
通关字典

B.1 通关字典

通关字典见表B.1。

表A.1 通关字典

字典表代码	字典名称
Dic_type_001	监管方式代码表
Dic_type_002	征免性质代码表
Dic_type_003	国别(地区)代码表
Dic_type_004	国内地区代码表
Dic_type_005	关区代码表
Dic_type_006	币制代码表
Dic_type_007	计量单位代码表
Dic_type_008	企业性质代码表
Dic_type_009	地区性质代码表
Dic_type_010	成交方式代码表
Dic_type_011	用途代码表
Dic_type_012	结汇方式代码表
Dic_type_013	运输方式代码表
Dic_type_014	征减免税方式代码表
Dic_type_015	监管证件代码表
Dic_type_016	包装种类代码表
Dic_type_017	运输方式代码表
Dic_type_018	国内口岸代码表
Dic_type_019	检验检疫机关代码表
Dic_type_020	关联理由代码表
Dic_type_021	港口代码表
Dic_type_022	企业产品许可类别代码表
Dic_type_023	中华人民共和国行政区划代码表
Dic_type_024	原产地地区代码表
Dic_type_025	货币代码表
Dic_type_026	危包规格代码表
Dic_type_027	集装箱规格代码表
Dic_type_028	货物属性代码表
Dic_type_029	检验检疫名称参数
Dic_type_030	地区性质代码
Dic_type_031	监管证件代码

字典表代码	字典名称
Dic_type_032	中华人民共和国行政区划代码
